

Hitachi chain Hoist

HITACHI
Inspire the Next



De Nieuwe **SUPER-F series** Kettingtakels van HITACHI :

Voor het zware en veelvuldige hijswerk .

Ontworpen in pure Hitachi-traditie : uiterst degelijke kwaliteit voor de veeleisende gebruiker; en ..misschien wel de veiligste takel op de markt.

- Dubbele rem als standaard.
- Dubbele lastbegrenzer : gewone overlast en extreme overlast.
- Soft- start/stop frequentie omvormer op hijsmotor en rijwerk.
- 24 V laagspanningsbediening met snelle Noodstopbeveiliging.
- Gemakkelijke ophanging, door demontabele ophanghaak.
- Gesloten kettingbak, met dubbele ophangbeveiliging.
- Bescherming : IP55
- 45% ED
- 5-voudige nestenschijf voor een soepel ophalen van de ketting.
- Instelbare hijsnelheden en rijsnelheden : De snelste kettingtakel in zijn vermogensklasse - ideaal voor grotere hijshoogtes.
- Modulaire opbouw van rem, motor en tandwielkast, vergemakkelijkt het onderhoud en de periodieke inspecties.
- Met controle- en display eenheid voor inschakelduur, foutmeldingen, gebruiksfrequenties, lastenspectrum...

Model	Takel	3SFNH	5 SFNH
	Loopkat	3SFTN	5SFTN
Hijssvermogen (kg)		3000	5000
Hijssnelheid (m/min)		1.8 - 7	1.1 - 4.2
Hijshoogte (m) (standaard)		6	6
Rijsnelheid (m/min)		6.3 - 25	6.3 - 25
Spanning		3x380 V -50 Hz.	3 x 380 V - 50 Hz.
Motorvermogen (kW)	Takel	0.9/3.7	0.9/ 3.7
	Loopkat	0.18 / 0.7	0.18 / 0.7



 <p>www.verhelle.be</p>	<p>Verhelle bvba E3 laan 85 9800 Deinze Tel 09/38.00.655 info@verhelle.be</p>
--	--